

4T Motorcycle FS 10W40

Product Data Sheet | Art.no 4A12.04

Beschrijving

Een volsynthetische motorfietsolie, gebaseerd op hoogwaardige, synthetische olie. Speciaal ontwikkeld voor moderne, zeer zwaarbelaste motorfietsen. Met deze olie zijn het slippen, plakken en stroef schakelen van de koppelingsplaten verleden tijd.



Gebruiksaanwijzing

Peil regelmatig het oliepeil van uw voertuig. Vul nooit meer bij dan het maximumstreepje van de peilstok. Gebruik een type olie zoals aangegeven in de handleiding van uw voertuig. Het veiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar of te downloaden via de website.

Verkrijgbaar in



1L



5L



20L



60L



208L

Prestatieniveau

API SN

JASO MA

JASO MA2

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, g/ml	0.876
Kinematische viscositeit bij 40 °C, mm ² /s	91
Kinematische viscositeit bij 100 °C, mm ² /s	14.1
Viscositeitsindex	160
B.N. (HClO ₄ -methode), mg KOH/g	6.6
Stolpunt, °C	-39
CCS-viscositeit bij -25 °C, mPa.s	5600
Vlampunt COC, °C	224

Publicatiedatum 21-06-2024

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.

Algemene voorwaarden: www.gvg.nl/voorwaarden

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS