

Bio Grease M2 HT

Product Data Sheet | Art.no 24.106EP2

Beschrijving

Biologisch afbreekbaar, universeel inzetbaar vet. Zeer goed waterbestendig, sterk klevende eigenschappen en een zeer goede anti-corrosiecapaciteit. Geschikt voor zwaarbelaste lagers, pennen, bussen, chassispunten, kogelgewrichten enzovoort.



Gebruiksaanwijzing

Vermijd morsen door overmatig vetgebruik. Na gebruik de verpakking goed afsluiten. Niet mengen met andere typen vet. Het veiligheidsinformatieblad van dit product is op verzoek verkrijgbaar of direct te downloaden via de website.

Verkrijgbaar in



400g



18kg



50kg

Prestatieniveau

ISO 12924: L-XB(F)BIB2

DIN 51502: KPE2E-20

Swedish Standard 155470

Typische standaardanalyses

Kleur	Yellow
NLGI-klasse	2
Basisolie	Natural ester / Polymer / Vegetable oil
Basisolie viscositeit bij 40 °C	130
Penetratie bij 60W	265 - 295
Druppelpunt, °C	> 140 °C
Temperatuurbereik, °C	-20 to 90
4-ball weld load	2800
Emcor zout water	< 2 - 2
Waterbestendigheid 90 °C	0
Piek temperatuur °C	100
Hernieuwbaar CO2 gehalte	93%

Bio Grease M2 HT

Product Data Sheet | Art.no 24.106EP2

Publicatiedatum 31-03-2025

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.

Algemene voorwaarden: gelders.nl/voorwaarden