

Bio Hydrasin SE 46

Product Data Sheet | Art.no 4Y55

Beschreibung

Hochwertiges, biologisch abbaubares Hydrauliköl. Auf Basis synthetischer Ester. Geeignet für stark beanspruchte Hydrauliksysteme. Erfüllt die MIA-/Ecolabel-Anforderungen. Hoher Viskositätsindex, gute Antiverschleiß- und Antikorrosionseigenschaften. Gute Oxidationsbeständigkeit (auch bei hohen Temperaturen) und verhält sich neutral gegenüber Kunststoffabdichtungen.



Verfügbar in



1L



5L



20L



60L



208L



1000L

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,915
Viskosität 40 °C, mm ² /s	46,00
Viskosität 100 °C, mm ² /s	9,35
Viskositätsindex	192
Flammpunkt COC, °C	270
Fließpunkt, °C	-39
Säurezahl, mgKOH/g	1,70

Leistungsniveau

Ecolabel licence number NC/27/010
Biodegradability according OECD 301 B>70%
ISO 15380 HEES
Tested Nitrile Butadiene NBR1-pass
Tested Fluor Carbon FMK2-pass
Swedish Standard SS 15 54 34

Druckdatum 15-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: www.gvg.nl/geschäftsbedingungen

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS