

Chainsaw BIO

Product Data Sheet | Art.no 4B027

Description

Huile biodégradable de qualité supérieure pour la lubrification de chaînes et de chaînes de tronçonneuse. Des additifs spéciaux évitent la perte d'huile, quelle que soit la température, et assurent une excellente protection contre l'usure et la corrosion.



Disponible en



1L



5L



25L



60L



208L



1000L

Application

Pour lubrification de la chaîne, du nez de guide et du guide-chaîne des tronçonneuses thermiques et électriques. Ne PAS utiliser pour la lubrification du moteur.

Analyses standards typiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,917
Viscosité 40 °C, mm ² /s	68,00
Viscosité 100 °C, mm ² /s	14,30
Indice de viscosité	238
Point d'éclair COC, °C	322
Point d'écoulement, °C	-21

Mode d'emploi

Contrôler régulièrement le niveau d'huile. Éviter de faire des taches pendant le remplissage.

Niveau de performance

Biodegradability according OECD 301B > 75 %

Date d'impression 16-09-2023

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web. Conditions générales de vente: www.gvg.nl/conditions