

# Chainsaw XF

Product Data Sheet | Art.no 4B028

## Beschreibung

Kettensägenöl. Gutes Haftungsvermögen an der Kette, wodurch Wegspritzen von Öl verhindert wird. Hervorragende Schmiereigenschaften. **WICHTIGER HINWEIS:** Kettensägenöl ist nicht zur Schmierung des Antriebsmotors geeignet!



## Verfügbar in



1L



5L



25L



60L



208L



1000L



Bulk

## Typische Standardanalysen

Kinematische Viskosität bei 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	150
Flammpunkt COC, °C	>180
Struktur	Stringy

Druckdatum 14-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: [www.gvg.nl/geschäftsbedingungen](http://www.gvg.nl/geschäftsbedingungen)

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

**AGEALUBE**<sup>®</sup>  
OIL FOR PROFESSIONALS