

Chainsaw XF

Product Data Sheet | Art.no 4B028

Description

Huile de chaîne. Forte adhésivité à la chaîne, empêchant les projections d'huile. Excellentes propriétés lubrifiantes. ATTENTION: l'huile de chaîne ne convient pas à la lubrification du moteur de traduction!



Disponible en



1L



5L



25L



60L



208L



1000L



Bulk

Analyses standards typiques

Viscosité cinématique à 40 °C, mm ² /s	150
Point d'éclair COC, °C	>180
Structure	Stringy

Date d'impression 14-09-2023

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web. Conditions générales de vente: www.gvg.nl/conditions

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS