

Chainsaw XF

Product Data Sheet | Art.no 4B028

Beschrijving

Kettingzaagolie. Groot hechtend vermogen aan de ketting waardoor wegslingeren van de olie wordt voorkomen. Uitstekende smeereigenschappen. LET OP: kettingzaagolie is niet geschikt voor de smering van de aandrijfmotor!



Verkrijgbaar in



1L



5L



25L



60L



208L



1000L



Bulk

Typische standaardanalyses

Kinematische viscositeit bij 40 °C, mm²/s	150
Vlampunt COC, °C	>180
Structuur	Stringy

Publicatiedatum 14-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden. Algemene voorwaarden: www.gvg.nl/voorwaarden

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS