

Eco Hydra HT 15

Product Data Sheet | Art.no 4Y47

Beschreibung

Sehr reines, mineralisches Hydrauliköl für den Einsatz unter schwersten Bedingungen. Frei von umweltschädlichen Stoffen wie Schwermetallen und Aromaten, dadurch ungiftig und teilweise biologisch abbaubar (38 % in 28 Tagen). Universal einsetzbar und mischbar mit allen gängigen Hydraulikölen. Verlängert die Ölwechselintervalle.



Verfügbar in



1L



5L



20L



60L



208L



1000L



Bulk

Anwendung

Geeignet für stark beanspruchte Systeme, die in einer sensiblen (Außen-)Umgebung eingesetzt werden, in der das Risiko von Leckagen oder Katastrophen größer ist, wie z.B. für Traktoren mit Böschungsmähern, Kränen, Schaufeln, Ladebordwänden, Hubarbeitsbühnen, Forstwirtschaftsmaschinen, Erdbewegungsmaschinen, Asphaltmaschinen, Industrieanwendungen, Müllwagen usw.

Typische Standardanalysen

Erscheinung	Bright & clear
Dichte bei 29,5 °C	0,82
Viskosität 40 °C, mm²/s	15
Viskosität -20 °C, mPa.s	238
Viskosität bei 80 °C, cSt	5,4
Viskosität 100 °C, mm²/s	4
Viskositätsindex	179
Flammpunkt COC, °C	160
Stockpunkt, °C	-45
Kupferkorrosion (3 h/100 °C)	1a
Rostprüfung	Pass
Emulsionseigenschaften, max.	20
TAN, mg KOH/g	1.0
FZG-Wert	12
Schaumeigenschaften, 10 min, Reihe I	Nil
Schaumeigenschaften, 10 min, Reihe II	Nil

Gebrauchsanweisung

Dieses Öl darf nur für Hydrauliksysteme verwendet werden.

Leistungsniveau

Denison HF-0
Eaton Vickers M-2950-S
Eaton Vickers I-286-S
Bosch Rexroth DIN 515244 Part 3

Eco Hydra HT 15

Product Data Sheet | Art.no 4Y47

Schaumeigenschaften, 10 min, Reihe III	Nil
Biologische Abbaubarkeit OECD 301B (28 Tagen)	38%
Biologische Abbaubarkeit OECD 301B (60 Tagen)	50%
Biologische Abbaubarkeit OECD 301F (28 Tagen)	>70%
Prüfung der akuten Fischtoxizität (EL 50 / 96 Std.) OECD 203	No toxicity (>1,00/1000)
Prüfung der akuten Daphnientoxizität (EL 50 / 96 Std.) OECD 202	No toxicity (>0,1131/10 00)
Verschleißvorbeugende Eigenschaften (4-Ball)	0,39

Druckdatum 15-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: www.gvg.nl/geschäftsbedingungen

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS