

Eco Hydra HT 15

Product Data Sheet | Art.no 4Y47

Description

Huile hydraulique minérale ultra pure pour les conditions les plus difficiles. Sans matériaux dangereux pour l'environnement comme les métaux lourds et les aromates, et donc non toxique et partiellement biodégradable (38 % en 28 jours). Application universelle, miscible avec toutes les huiles hydrauliques normales. Prolonge les intervalles de vidange.



Disponible en



1L



5L



20L



60L



208L



1000L



Bulk

Application

Pour systèmes soumis à des charges élevées devant être utilisés dans un environnement (extérieur) sensible, où le risque de fuite ou de catastrophe est plus élevé, par exemple sur les tracteurs équipés d'une faucheuse de talus, les grues, les pelles, les hayons élévateurs, les échafaudages, les machines pour jardins, le matériel de terrassement, les machines pour asphalte, les applications industrielles, les camions à ordures, etc.

Analyses standards typiques

l'Apparence	Bright & clear
Densité à 29,5 °C	0,82
Viscosité 40 °C, mm²/s	15
Viscosité -20 °C, mPa.s	238
Viscosité dynamique à 80 °C, cSt	5,4
Viscosité 100 °C, mm²/s	4
Indice de viscosité	179
Point d'éclair COC, °C	160
Point d'écoulement, °C	-45
Corrosion du cuivre (3 h/100 °C)	1a
Test à la rouille	Pass
Caractéristiques d'émulsion, maxi	20
TAN, mg KOH/g	1.0
Valeur FZG	12
Caractéristiques moussantes, 10 mn, séquence I	Nil

Mode d'emploi

Cette huile doit être utilisée exclusivement sur les systèmes hydrauliques.

Niveau de performance

Denison HF-0
Eaton Vickers M-2950-S
Eaton Vickers I-286-S
Bosch Rexroth DIN 515244 Part 3

Eco Hydra HT 15

Product Data Sheet | Art.no 4Y47

Caractéristiques moussantes, 10 mn, séquence II	Nil
Caractéristiques moussantes, 10 mn, séquence III	Nil
Biodégradabilité OECD 301B (28 jours)	38%
Biodégradabilité OECD 301B (60 jours)	50%
Biodégradabilité OECD 301F (28 jours)	>70%
Test de toxicité aiguë du poisson EL 50-96 h OCDE 203	No toxicity (>1,00/1000)
Test Daphnia de toxicité aiguë (EL 50-96 h) OCDE 202	No toxicity (>0,1131/1000)
Caractéristique de prévention de l'usure (4 satellites)	0,39

Date d'impression 15-09-2023

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web. Conditions générales de vente: www.gvg.nl/conditions

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS