

Gear Oil UTTO BIO

Product Data Sheet | Art.no 4A23.06

Description

Huile hydraulique et de transmission universelle biodégradable pour les systèmes des engins agricoles et de construction les plus communs. Adaptée pour les freins humides. Pour les situations où la contamination est réaliste et où la température d'utilisation ne dépasse pas 80°C.



Disponible en



1L



5L



20L



60L



208L

Analyses standards typiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,903
Viscosité 40 °C, mm ² /s	46,50
Viscosité 100 °C, mm ² /s	10,00
Indice de viscosité	211
Point d'éclair COC, °C	230
Point d'écoulement, °C	-41
Nombre total bases, mgKOH/g	4,7
Cendres sulfatées, %	0,55

Niveau de performance

Case MS1209/MS1207
CNH MAT 3525/MAT 3505
FNHA-2-C-201.00
Ford M2C134-D
John Deere J20C
Massey Ferguson M1145/M1143
Biodegradability according OECD 301 B > 60%

Date d'impression 14-09-2023

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web. Conditions générales de vente: www.gvg.nl/conditions

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS