

Hydra 46

Product Data Sheet | Art.no 4B0105

Beschreibung

Hydrauliköl, geeignet sowohl für stark beanspruchte Hydraulikanlagen als auch für leicht beanspruchte Zahnradgetriebe und -lager. Auch sehr geeignet zur Umlaufschmierung (ausgenommen Turbinen), für Vakuumpumpen und als allgemeines Maschinenschmiermittel. Darf nicht in Systemen mit versilberten Bauteilen verwendet werden.



Verfügbar in



1L



5L



20L



60L



208L



Bulk

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,872
Viskosität 40 °C, mm²/s	46,00
Viskosität 100 °C, mm²/s	6,97
Viskositätsindex	110
Flammpunkt COC, °C	215
Fließpunkt, °C	-30
Säurezahl, mgKOH/g	0,40
Sulfataschegehalt, %	0,06

Leistungsniveau

DIN 51524-2 HLP
AFNOR NF E 48-603 HM
ISO 11158 HM
ASTM D 6158 HM
Denison HF-0/HF-1/HF-2
Cincinnati Machine P-70
Eaton Brochure 694 for 35VQ25A
GM LS-2

Druckdatum 14-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: www.gvg.nl/geschäftsbedingungen

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS