

# Hydra 46

Product Data Sheet | Art.no 4B0105

## Description

Huile hydraulique à la fois adaptée aux installations hydrauliques fortement sollicitées et aux engrenages et roulements moins sollicités. Convient aussi parfaitement pour le graissage par circulation (sauf turbines) des pompes à vides et des machines en général. Ne pas utiliser dans les systèmes contenant des pièces argentées.



## Disponible en



1L



5L



20L



60L



208L



Bulk

## Analyses standards typiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,872
Viscosité 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	46,00
Viscosité 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	6,97
Indice de viscosité	110
Point d'éclair COC, °C	215
Point d'écoulement, °C	-30
Taux d'acidité, mgKOH/g	0,40
Cendres sulfatées, %	0,06

## Niveau de performance

DIN 51524-2 HLP
AFNOR NF E 48-603 HM
ISO 11158 HM
ASTM D 6158 HM
Denison HF-0/HF-1/HF-2
Cincinnati Machine P-70
Eaton Brochure 694 for 35VQ25A
GM LS-2

Date d'impression 14-09-2023

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web. Conditions générales de vente: [www.gvg.nl/conditions](http://www.gvg.nl/conditions)