

Hydra H 22

Product Data Sheet | Art.no 4B021.VG22

Beschreibung

Hydrauliköl, geeignet für stark beanspruchte Systeme von Erdbaumaschinen und fest installierten Anlagen, die unter hohem Druck und in einem großen Temperaturbereich arbeiten müssen. Darf nicht in Systemen mit versilberten Bauteilen verwendet werden.



Verfügbar in



1L



5L



20L



60L



208L



Bulk

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, g/ml	0.859
Kinematische Viskosität bei 40 °C, mm²/s	21.6
Kinematische Viskosität bei 100 °C, mm²/s	5
Viskositätsindex	168
Stockpunkt, °C	-39
Flammpunkt COC, °C	186

Leistungsniveau

AFNOR NF E 48-603 HV
AFNOR NF E 48-603 HV/690/691
Denison HF-2
DIN 51524-3
Eaton Vickers I-286-S
Eaton Vickers M-2950-S
ISO 11158 HV
ISO 6743-4 HV

Druckdatum 14-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: www.gvg.nl/geschäftsbedingungen

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS