

Lawn Mower 10W30

Product Data Sheet | Art.no 4A04.01

Description

Huile moteur pour tous moteurs à essence et diesel de tondeuses à gazon et autres petites machines. Utilisable en toutes saisons. Protège le moteur de manière optimale dans les conditions les plus difficiles. Assure un démarrage à froid fluide et résiste aux températures élevées. Maintient la propreté du moteur et empêche l'accumulation de dépôts.



Disponible en



0,6L



1L



5L



20L



60L



208L

Analyses standards typiques

Densité à 15 °C, g/ml	0.872
Viscosité cinématique à 40 °C, mm ² /s	78.3
Viscosité cinématique à 100 °C, mm ² /s	11.9
Indice de viscosité	147
Point d'éclair COC, °C	220
Point d'écoulement, °C	-33
B.N. (méthode HCLO4), mg KOH/g	10.1

Niveau de performance

ACEA A3/B3
ACEA A3/B4
API SN/CF

Date d'impression 15-09-2023

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web. Conditions générales de vente: www.gvg.nl/conditions

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEA LUBE
OIL FOR PROFESSIONALS