

Lical Heavy Duty EP 2

Product Data Sheet | Art.no 24.104HD

Description

Graisse pour les applications ultra lourdes. Le grand pouvoir d'adhérence de cette graisse lui confère une bonne résistance à l'eau.



Disponible en



400g



5kg



18kg



50kg



185kg

Application

Convient parfaitement pour la lubrification des chevilles de connexion et coussinets sous très forte charge. Convient particulièrement bien pour les articulations du châssis et du cardan des engins agricoles ou de terrassement. Convient également pour les paliers à rotation lente.

Analyses standards typiques

Couleur	Brown
Type de savon	Lithium - calcium
Huile de base	Mineral
Classe NLGI	2
Pénétration brute à 25 °C	265-295
Point de rosée, °C	Min. 180
4-ball wear test, Weld load, kg	Min 550
4-ball wear test, wear scar dia, 1h/40 kg	Max. 0.70
Corrosion EMCOR	Max Grade 1
Pression d'écoulement à -20 °C, bar	<1400 mbar
Corrosion du cuivre	Max 1b
Séparation de l'huile 168 h/40 °C	Max 0.35 bar
Stabilité à l'oxydation 100 h / 100 °C	Max 0.35
Plage de températures, °C	-20 to 120
Températures en crête, °C	130 °C

Mode d'emploi

Évite les gaspillages dus à une utilisation excessive de lubrifiant. Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas mélanger avec d'autres types de graisse. La fiche de données de sécurité de ce produit est disponible sur demande ou directement téléchargeable sur le site Web.

Lical Heavy Duty EP 2

Product Data Sheet | Art.no 24.104HD

Date d'impression 15-09-2023

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web. Conditions générales de vente: www.gvg.nl/conditions

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS