

Lical Heavy Duty EP 2

Product Data Sheet | Art.no 24.104HD

Beschrijving

Extreem heavy-duty vet. De klevende eigenschappen zorgen ervoor dat het vet tegen waterige omstandigheden kan.



Verkrijgbaar in



400g



5kg



18kg



50kg



185kg

Toepassing

Uitermate geschikt voor de smering van zeer zwaarbelaste pen- en busverbindingen. Speciaal voor onder andere chassispunten en kruiskoppelingen van landbouw- en grondverzetmachines. Ook voor langzaamdraaiende lagers.

Typische standaardanalyses

Kleur	Brown
Zeeptype	Lithium - calcium
Basisolie	Mineral
NLGI-klasse	2
Onbewerkte penetratie bij 25 °C	265-295
Druppelpunt, °C	Min. 180
4-ball wear test, Weld load, kg	Min 550
4-ball wear test, wear scar dia, 1h/40 kg	Max. 0.70
Corrosie EMCOR	Max Grade 1
Stromingsdruk bij -20 °C, bar	<1400 mbar
Kopercorrosie	Max 1b
Olieseparatie 168 u/40 °C	Max 0.35 bar
Oxidatiestabiliteit 100 h / 100 °C	Max 0.35
Temperatuurbereik, °C	-20 to 120
Piektemperaturen, °C	130 °C

Gebruiksaanwijzing

Vermijd morsen door overmatig vetgebruik. Na gebruik de verpakking goed afsluiten. Niet mengen met andere typen vet. Het veiligheidsinformatieblad van dit product is op verzoek verkrijgbaar of direct te downloaden via www.agealube.com.

Lical Heavy Duty EP 2

Product Data Sheet | Art.no 24.104HD

Publicatiedatum 15-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.

Algemene voorwaarden: www.gvg.nl/voorwaarden

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE®
OIL FOR PROFESSIONALS