

Micro Metal

Product Data Sheet | Art.no 27.006

Beschreibung

Nicht emulgierbar. Speziell entwickelt für direkte Minimalmengenschmierung (MMS) im Schnittbereich. Pur und unverdünnt verwenden. Geeignet für Stahl- und Aluminiumverarbeitungsprozesse mit Bandsäge und Kreissäge bei hoher Geschwindigkeit sowie für alle anderen MMS-Anwendungen. Biologisch abbaubar. Frei von Schwefel, Schwermetallen, Silikonen und anderen Schadstoffen.



Verfügbar in



1L



5L



20L



60L



208L

Typische Standardanalysen

Erscheinung	Clear, bright yellow liquid
Dichte bei 20 °C	0,925 g/cm ³
Kinematische Viskosität bei 40 °C	36 mm ² /s
Kupferkorrosion (3 h/100 °C)	1b
Flammpunkt (COC/DIN EN ISO 2592)	> 250 °C

Druckdatum 14-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: www.gvg.nl/geschäftsbedingungen

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS