

Micro Metal

Product Data Sheet | Art.no 27.006

Beschrijving

Niet emulgeerbaar. Speciaal ontwikkeld voor Direct Micro Lubrication (MQL) in het snijgebied. Puur, onverdund gebruiken. Geschikt voor staal- en aluminiumbewerkingen met bandzaag, cirkelzaag met hoge snelheid en alle andere MQL-toepassingen. Biologisch afbreekbaar. Bevat geen zwavel, zware metalen, siliconen of andere schadelijke componenten.



Verkrijgbaar in



1L



5L



20L



60L



208L

Typische standaardanalyses

Uiterlijk	Clear, bright yellow liquid
Dichtheid bij 20 °C	0,925 g/cm ³
Kinematische viscositeit bij 40 °C	36 mm ² /s
Kopercorrosie (3 h/100 °C)	1b
Vlampunt (COC/DIN EN ISO 2592)	> 250 °C

Publicatiedatum 14-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.

Algemene voorwaarden: www.gvg.nl/voorwaarden

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS