

Multi Synth 10W40

Product Data Sheet | Art.no 4A06

Beschrijving

Een moderne, semi-synthetische, brandstofbesparende motorolie. Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo. Zorgt voor een vlotte, koude start en is zeer bestendig tegen hoge temperaturen. Voldoet aan de B4-eis voor direct geïnjecteerde (turbo)diesels.



Verkrijgbaar in



1L



5L



20L



60L



208L



Bulk

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,869
Viscositeit -25 °C, mPa.s	6170
Viscositeit 40 °C, mm²/s	90,00
Viscositeit 100 °C, mm²/s	13,50
Viscositeitindex	152
Vlampunt COC, °C	224
Vloeipunt, °C	-42
Totaal basisnummer, mgKOH/g	10,2
Sulfaatgehalte, %	1,29

Prestatieniveau

ACEA A3/B4-12
API SL/CF
MB 229.1
VW 501.01 / 505.00

Publicatiedatum 16-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden. Algemene voorwaarden: www.gvg.nl/voorwaarden

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS