

Regular 30

Product Data Sheet | Art.no 24.199

Beschrijving

Een speciale, ongedoopte olie volgens de specificaties van motorfabrikanten uit de periode 1900-1940. Deze monograde olie smeert uitstekend en zorgt ervoor dat oude olieafzettingen in uw motor niet losweken. De ongedoopte olie verbrandt volledig en is naast het gebruik in oldtimer viertaktmotoren ook zeer geschikt voor de smering van oldtimer tweektanddiesels.



Verkrijgbaar in



5L



20L



60L



208L

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, g/ml	0.883
Kinematische viscositeit bij 40 °C, mm ² /s	100
Kinematische viscositeit bij 100 °C, mm ² /s	11.2
Viscositeitindex	97
Stolpunt, °C	-24
Vlampunt COC, °C	252

Prestatieniveau

API SA

Publicatiedatum 14-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden. Algemene voorwaarden: www.gvg.nl/voorwaarden

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS